

506/507



506/507. Midjeförsedda teflon- beklädda omrörarmagneter

Art.nr	Diam	Längd	Antal/fp
506.20	6	20	5
506.25	6	25	5
506.35	6	35	2
506.45	8	45	2
506.50	8	50	1
506.60	9,5	60	1
506.70	9,5	70	1
507.15019	19	150	1

505



505. Omrörarmagnet, PTFE, slät

Art.nr	Diam	Längd	Antal/fp
505.06	3	6	10
505.08	3	8	10
505.12	4,5	12	10
505.15	4,5	15	10
505.20	6	20	10
505.25	6	25	10
505.30	6	30	10
505.35	6	35	10
505.40	8	40	10
505.45	8	45	10
505.50	8	50	10
505.60	9,5	60	10
505.70	9,5	70	10

Utmärkt kemisk, mekanisk och värme
beständighet.

Klarar kontinuerlig arbetstemperaturer
på 250 °C.

508



508. Omrörarmagnet, PTFE, oval

Art.nr	Diam	Längd	Antal/fp
508.20	10	20	10
508.25	12	25	10
508.30	16	30	10
508.35	16	35	10
508.40	20	40	10
508.50	20	50	10

502



502. Omrörarmagnet, PTFE, hantel

Art.nr	Diam	Längd	Antal/fp
502.38	20	38	10
502.56	20	56	10

503



503. Omrörarmagnet, PTFE, kors

Art.nr	Diam	Längd	Antal/fp
503.06	10	6	10
503.10	20	10	10
503.12	30	12	10

Beställ varuprov
kostnadsfritt!
– storlek 100 ml

Du vinner mycket
på att köpa hela
förpackningar!

Fabriksförpackade
varor öppnas först
hos kunden:

- lättare att
kontrollera
- minskad risk
för felaktiga
leveranser
- mindre risk för
skadade varor

504


504. Omrörarmagnet, PTFE, trekantstav

Art.nr	Sida	Längd	Antal/fp
504.12	6	12	10
504.25	7	25	10
504.34	8	34	10
504.50	10	50	10

590.245



590.350


590. Omrörarstav, PVC

Art.nr	Längd	Diameter	Antal/fp
590.250	250	8	10
590.300	300	8	10
590.350	350	8	10
590.245	245 med spatel		10


528. Spatlar, PA

Art.nr.	Längd	Typ	Antal/fp
528.1	150	dubbelspatel	10
528.2	180	dubbelspatel	10
528.3	180	spatel-sked	10

• Mått i mm •

590


590. Omrörarstavar av PVC

Art.nr	Längd	Diam	Förp
590.250	250	8	10
590.300	300	8	10
590.350	350	8	10
590.245	245 med spatel		10

591


591. Magnetupptagare av PVC

Art.nr	Längd
591.240	240
591.300	300

440


440. Omrörarstavar av PP, längd 350 mm

Art.nr	Form
440.428	liten fast propeller
440.430	U-formad
440.431	liten utfällbar propeller
440.432	stor utfällbar propeller

595

**595. Magnetupptagare, PTFE**

Art.nr.	Längd
595.350	350

595

**595. Magnetupptagare av teflon**

Art.nr.	Längd
595.150	150
595.250	250
595.350	350

802. Areometer, graderad g/ml, indelning 0,001

Art.nr.	Gradering	Art.nr.	Gradering
802.01	0,60–0,70	802.08	1,30–1,40
802.02	0,70–0,80	802.09	1,40–1,50
802.03	0,80–0,90	802.10	1,50–1,60
802.04	0,90–1,00	802.11	1,60–1,70
802.05	1,00–1,10	802.12	1,70–1,80
802.06	1,10–1,20	802.13	1,80–1,90
802.07	1,20–1,30	802.14	1,90–2,00

901

**901. Ficktermometer, indelning 1/2, hylsa för bröstfickan**

Art.nr.	Mätomr	° C
901.1	- 35°	+ 50°
901.2	- 10°	+ 30°
901.4	-10°	+ 110°

902

**902. Kemisttermometer, vitskala på glas**

Art.nr.	Mätomr	° C	Längd	Indeln
902.03	-10° + 110°		260	1/1
902.05	- 10° + 150°		260	1/1
902.06	- 10° + 200°		300	1/1

904. Normaltermometer, vitskala på glas, Richterfäste

Art.nr.	Mätomr	° C	Längd	Indeln
904.01	-2° + 30°		220	1/10
904.02	- 10° + 30°		300	1/10
904.03	- 30° + 30°		400	1/10
904.04	0° + 50°		420	1/10
904.06	0° + 100°		550	1/10
904.07	+ 50° + 150°		550	1/10
904.08	+ 100° + 200°		550	1/10
904.10	+ 300° + 400°		550	1/10

905. Normaltermometer, vitskala på glas, Richterfäste

Art.nr.	Mätomr	° C	Längd	Indeln
905.2	- 10° + 50°		280	1/2
905.3	0° + 100°		300	1/2
905.4	0° + 150°		350	1/2
905.5	0° + 250°		400	1/2
905.6	-10° + 360°		450	1/2



473. Tänger av rostfritt stål

Art.nr.	Längd	Anm.
473.25	250	kolvtång
472.20	200	degeltång
472.70	700	degeltång
471.29	255	bägartång



933. Saxar

Art.nr.	Längd	Anm.
933.1	11 cm	preparatsax, förnicklat stål, rak, spetsig
933.2	11 cm	preparatsax, böjd, spetsig
933.3	13 cm	preparatsax, rostfritt stål, spetsig-trubbig
933.5	12 cm	ficksax, förnicklat stål



930-932 Pincetter med refflad spets

Art.nr.	Längd	Anm.
930.10	100	trubbig
930.13	130	
930.15	150	
930.20	200	
931.10	100	spetsig
931.13	130	
931.15	150	
932.10	100	spetsigböjd
932.13	130	
932.15	150	
932.20	250	greppincett

586. Pincetter, PMP, 115 mm, spetsiga

Art.nr	Längd	Färg	Antal/fp
586.115	115	vit	10
586.145	145	vit	10

586

**527. Pincetter, POM, 115 mm, trubbiga spetsar**

Art.nr	Längd	Färg	Antal/fp
527.115	115	gul	5
527.145	145	gul	5
527.180	180	gul	5
527.250	250	gul	5

527



93

Order tel 08-581 700 55 fax 08-581 700 65

469

**469. Skopor, av PP**

Art.nr	Volym	Längd	Antal/fp
469.0002	2	60	12
469.0005	5	82	12
469.0010	10	100	12
469.0025	25	135	12
469.0050	50	160	12
469.0100	100	200	12
469.0250	250	260	6
469.0500	500	315	6
469.1000	1000	385	6

470

**470. Mepalskedar**

Art.nr	Längd
470.88.1365	215
470.88.1366	250
470.88.1367	290

470

**470. Pulversked av stål, rundad 180 mm**

Art.nr: 470.18

891



891. Kristallationsskål av borosilikatglas

Art.nr.	Volym	Diam	Höjd
891.0100	100	70	40
891.0150	150	80	45
891.0300	300	95	55
891.0500	500	115	65

819



819. Degel av glaserad porslin

Passande lock

Art.nr	Volym	Diam	Höjd	Art.nr lock	Diam lock
819.005	5	25	20	820.005	25
819.010	10	30	25	820.010	30
819.015	15	35	28	820.015	35
819.020	20	40	32	820.020	40
819.038	38	45	36	820.038	45
819.049	49	50	40	-	
819.060	60	52	45	820.060	52
819.100	100	63	55	820.100	63
819.150	150	70	56	820.150	70

889



889. Avdunstningsskål av glaserat porslin och med pip

Art.nr	Volym	Diam	Höjd	Storlek
889.0035	35	63	25	3/0
889.0050	50	70	28	00
889.0075	75	80	32	0
889.0115	115	100	40	2
889.0225	225	110	45	4
889.0285	285	125	50	5
889.0420	420	150	55	6
889.0580	580	160	64	6 a

922. Urglas av sodaglas med slipad kant

Art.nr	Diameter
922.040	40
922.050	50
922.060	60
922.070	70
922.080	80
922.100	100
922.120	120
922.150	150
922.200	200

892

**892. Avdunstningsskål av boro-silikatglas med pip**

Art.nr	Volym	Diam	Höjd
892.0045	45	60	30
892.0090	90	80	45
892.0170	170	95	55
892.0320	320	115	65
892.0600	600	140	80
892.1500	1500	190	100
892.2500	2500	230	130

445

**445. Provburkar, PS**

Art.nr	Volym	Diameter	Höjd	Typ	Antal/fp
445.0601	60	39	65.0	ej steril	600
445.0602	60	39	65.0	steril i påse	850
445.2001	200	66	85.5	ej steril	500
445.2002	200	66	85.5	steril i påse	200

60 ml med lock PE

200 ml med lock av PP

De sterila burkarna är individuellt förpackade i påse och är försedda med etikett.

95

Order tel 08-581 700 55 fax 08-581 700 65

633



474

**633. Urglas av solid PTFE**

Art.nr	Diam	Antal/fp
633.050	52,76	2
633.075	76,32	2
633.100	99,39	2
633.125	126,36	2
633.150	153,92	2

Utmärkt kemisk, mekanisk och värmebeständighet.

Klarar kontinuerlig arbetstemperaturer på 250 °C.

474. Urglas av PP

Art.nr	Diam
474.452	60
474.454	80
474.455	100
474.456	120

475



466



925

**475. Vägglas av PP**

Art.nr.	Volym	Diam	Höjd	Förp
475.340	30	30	50	10
475.342	25	40	30	10
475.343	65	40	60	10
475.345	50	50	30	10
475.346	65	60	35	10
475.347	200	60	90	10
475.348	400	70	120	10

466. Preparatrör av PE med tättslutande trycklock på sträng, väggjocklek c:a 1 mm

Art.nr.	Volym	Diam	Höjd	Förp
466.730	1	9	32	100
466.731	2,5	14	32	100
466.737	5	15	50	100
466.732	8	17	56	100
466.733	10	22	32	100
466.734	25	24	72	50
466.736	30	31	52	50
466.735	50	30	74	50

925. Vägglas av sodaglas med normalslipning,

Art.nr.	NS	
925.19	19	medel
925.40	40	medel
925.50	50	medel
926.40	40	hög
926.50	50	hög