

945



945. Mätkolv borosilikat Duran med NS-propp av PP blå inbränd gradering , klass A enl. DIN 12664

Art.nr.	Volym	NS	Tolerans ± ml	Förp
945.0001	1	7	mikrokolv	10
945.0002	2	7	mikrokolv	10
945.0005	5	7	0,025	10
945.0010	10	7	0,025	10
945.0020	20	10	0,04	10
945.0025	25	10	0,04	10
945.0050	50	12	0,06	10
945.0100	100	12	0,10	10
945.0200	200	14	0,15	10
945.0250	250	14	0,15	10
945.0500*	500	19	0,25	10
945.1000*	1000	24	0,40	10
945.2000*	2000	29	0,60	10
945.5000	5000	34	1,20	10

*=annat borosilikat

425



425. Mätkolv av PMP med propp av PP. Kalibreringen likvärdig med klass B enl. DIN 12664

Art.nr.	Volym	Höjd	NS-B	Förp
425.050	50	150	10	6
425.100	100	180	14	6
425.250	250	235	19	5
425.500	500	270	19	4
425.1000	1000	310	24	3

490



490. Mätkolv, PMP, ISO 1042, klass A

Art.nr.	Volym	Tolerans	Höjd	NS-propp	Antal/fp
490.0025	25	0,04	115	10/19	6
490.0050	50	0,06	150	10/19	6
490.0100	100	0,10	180	14/23	6
490.0250	250	0,15	235	19/26	5
490.0500	500	0,25	270	19/26	4
490.1000	1000	0,40	310	24/29	3

Levereras med certifikat.

• Mätt i mm • Volym i ml