

617



612



617. PVC-slang, oarmerad transparent, livsmedelsgodkänd FDA och BGA godkänd, kartongförpackad

Art.nr	id	yd	meter/fp
617.0204	2	4	100
617.0305	3	5	100
617.0406	4	6	100
617.0407	4	7	100
617.0508	5	8	75
617.0609	6	9	75
617.0710	7	10	75
617.0811	8	11	50
617.0912	9	12	50
617.0913	9	13	40
617.1014	10	14	40
617.1216	12	16	25

612. PVC slang armerad, [REDACTED]

Art.nr	id	yd	Arb Tryck Mpa	meter/fp
612.0308	3	8	3,0	50
612.06311	6,3	11	1,3	10 / 50
612.0813	8	13	1,3	10 / 50
612.1015	10	15	1,3	10 / 50
612.12518	12,5	18	1,3	10 / 50
612.1622	16	22	1,3	10 / 50
612.1926	19	26	1,3	10 / 50
612.2533	25	33	1,3	25
612.3242	32	42	1,2	25
612.3848	38	48	1,1	25
612.5060	50	60	1,1	25

Andra längder än standard kan erhållas

Glasklar PVC-slang med helinbäddad kryssarmerad polyesterfiber. Slangen är slät och blank, vilket gör att den är lätt att hålla ren. [REDACTED] Tål de flesta syror och alkalier.

Användningsområde:

En allroundslang för lufttryck, vatten, [REDACTED] oljor och andra vätskor

Färg: Genomskinlig

Temperaturområde: -10° C till +60°C

Sprängtryck vid +20°C cirka 3 ggr arbetstrycket. Idealisk för arbetstemperatur +10°C - + 30°C

Shore: 75

• Mått i mm •